



- d priemer drôtu
- D_1 vonkajší priemer pružiny
- L_0 dĺžka pružiny vo voľnom stave
- z celkový počet závitov
- L_z dĺžka závitovej časti
- F_0 predpätie
- L_8 dĺžka pružiny v zaťaženom stave
- F_8 sila pružiny v zaťaženom stave
- i pomer vinutia D/d

Tolerancie podľa STN 026002

| d | D_1 | L_0 | z | L_z | F_0 | L_8 | F_8 | C | i | Katalógové číslo |
|-------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----|-------------------|
| /mm/ | /mm/ | /mm/ | /ks/ | /mm/ | /N/ | /mm/ | /N/ | /N/mm/ | -/- | |
| 0,63 | 4,4 | 19,5 | 20 | 13,2 | 1,73 | 30,8 | 18,3 | 1,467 | 6 | TZ 0630x0044x0195 |
| | | 32,1 | 40 | 25,8 | | 54,7 | | 0,734 | | TZ 0630x0044x0321 |
| | | 44,7 | 60 | 38,4 | | 78,6 | | 0,489 | | TZ 0630x0044x0447 |
| | | 57,3 | 80 | 51,0 | | 102,5 | | 0,367 | | TZ 0630x0044x0573 |
| | | 69,9 | 100 | 63,6 | | 126,4 | | 0,293 | | TZ 0630x0044x0699 |
| | 5,7 | 22,0 | 20 | 13,2 | 1,34 | 42,6 | 14,1 | 0,619 | 8 | TZ 0630x0057x0220 |
| | | 34,6 | 40 | 25,8 | | 75,8 | | 0,309 | | TZ 0630x0057x0346 |
| | | 47,2 | 60 | 38,4 | | 109,0 | | 0,206 | | TZ 0630x0057x0472 |
| | | 59,8 | 80 | 51,0 | | 142,2 | | 0,155 | | TZ 0630x0057x0598 |
| | | 72,4 | 100 | 63,6 | | 175,5 | | 0,124 | | TZ 0630x0057x0724 |
| | 6,9 | 24,6 | 20 | 13,2 | 1,12 | 58,6 | 11,9 | 0,317 | 10 | TZ 0630x0069x0246 |
| | | 37,2 | 40 | 25,8 | | 105,2 | | 0,158 | | TZ 0630x0069x0372 |
| | | 49,8 | 60 | 38,4 | | 151,8 | | 0,106 | | TZ 0630x0069x0498 |
| | | 62,4 | 80 | 51,0 | | 198,4 | | 0,079 | | TZ 0630x0069x0624 |
| | | 75,0 | 100 | 63,6 | | 245,0 | | 0,063 | | TZ 0630x0069x0750 |
| | 8,2 | 27,1 | 20 | 13,2 | 0,98 | 76,3 | 10,0 | 0,183 | 12 | TZ 0630x0082x0271 |
| | | 39,7 | 40 | 25,8 | | 138,0 | | 0,092 | | TZ 0630x0082x0397 |
| | | 52,3 | 60 | 38,4 | | 199,8 | | 0,061 | | TZ 0630x0082x0523 |
| | | 64,9 | 80 | 51,0 | | 261,6 | | 0,046 | | TZ 0630x0082x0649 |
| | | 77,5 | 100 | 63,6 | | 323,4 | | 0,037 | | TZ 0630x0082x0775 |
| | 9,5 | 29,6 | 20 | 13,2 | 0,82 | 96,1 | 8,5 | 0,115 | 14 | TZ 0630x0095x0296 |
| | | 42,2 | 40 | 25,8 | | 175,2 | | 0,058 | | TZ 0630x0095x0422 |
| | | 54,8 | 60 | 38,4 | | 254,3 | | 0,038 | | TZ 0630x0095x0548 |
| | | 67,4 | 80 | 51,0 | | 333,3 | | 0,029 | | TZ 0630x0095x0674 |
| | | 80,0 | 100 | 63,6 | | 412,4 | | 0,023 | | TZ 0630x0095x0800 |
| | 10,7 | 32,1 | 20 | 13,2 | 0,65 | 119,3 | 7,4 | 0,077 | 16 | TZ 0630x0107x0321 |
| | | 44,7 | 40 | 25,8 | | 219,2 | | 0,039 | | TZ 0630x0107x0447 |
| | | 57,3 | 60 | 38,4 | | 319,0 | | 0,026 | | TZ 0630x0107x0573 |
| 69,9 | | 80 | 51,0 | 418,8 | | 0,019 | | TZ 0630x0107x0699 | | |
| 82,5 | | 100 | 63,6 | 518,6 | | 0,015 | | TZ 0630x0107x0825 | | |



Kontakty:

Predaj

Bc. Jana Petrovičová
 tel: 034-658 34 01
 fax: 034-658 37 52
 email: petrovicova.pruziny@gmail.com

Ing. Miroslav Škápik – **PRODUKT**

Jánošíkova 560
 906 32 Jablonica

Technické informácie

Miloslav Horňák
 tel: 0905 249 175

email: hornak.produkt@gmail.com