



- d priemer drôtu
- D₁ vonkajší priemer pružiny
- L₀ dĺžka pružiny vo voľnom stave
- z celkový počet závitov
- n počet činných závitov
- L₈ dĺžka pružiny v zaťaženom stave
- F₈ sila pružiny v zaťaženom stave
- i pomer vinutia D/d
- c tuhosť pružiny
- /sila pružiny pri stlačení o 1mm/

Tolerancie podľa STN 026002

d	D ₁	L ₀	z	n	L ₈	F ₈	C	i	Katalógové číslo
/mm/	/mm/	/mm/	/ks/	/ks/	/mm/	/N/	/N/mm/	/-/	
0,25	1,5	3,3	7,5	5,5	2,40	3,30	3,659	5,0	TL 0250x015x0033
		4,7	10,5	8,5	3,30		2,368		TL 0250x015x0047
		6,6	14,5	12,5	4,50		1,610		TL 0250x015x0066
		9,4	20,5	18,5	6,30		1,088		TL 0250x015x0094
	1,8	4,3	7,5	5,5	2,40	3,50	1,847	6,3	TL 0250x018x0043
		6,2	10,5	8,5	3,40		1,195		TL 0250x018x0062
		8,7	14,5	12,5	4,60		0,813		TL 0250x018x0087
		12,5	20,5	18,5	6,50		0,549		TL 0250x018x0125
	2,3	5,5	7,5	5,5	2,50	2,68	0,893	8,0	TL 0250x023x0055
		8,0	10,5	8,5	3,50		0,578		TL 0250x023x0080
		11,4	14,5	12,5	4,70		0,393		TL 0250x023x0114
		16,6	20,5	18,5	6,60		0,266		TL 0250x023x0166
	2,8	7,3	7,5	5,5	2,60	2,15	0,457	10,0	TL 0250x028x0073
		10,9	10,5	8,5	3,60		0,296		TL 0250x028x0109
		15,7	14,5	12,5	5,00		0,201		TL 0250x028x0157
		22,9	20,5	18,5	7,00		0,136		TL 0250x028x0229
	3,4	10,7	7,5	5,5	2,80	1,85	0,235	12,5	TL 0250x034x0107
		16,1	10,5	8,5	3,80		0,152		TL 0250x034x0161
		23,3	14,5	12,5	5,30		0,104		TL 0250x034x0233
		34,1	20,5	18,5	7,50		0,070		TL 0250x034x0341
	4,3	12,6	7,5	5,5	3,00	1,07	0,112	16,0	TL 0250x043x0126
		19,6	10,5	8,5	4,00		0,072		TL 0250x043x0196
		30,5	14,5	12,5	5,50		0,049		TL 0250x043x0305
		38,9	20,5	18,5	7,60		0,033		TL 0250x043x0389



Ing. Miroslav Škápik – **PRODUKT**
 Jánošíkova 560
 906 32 Jablonica

Kontakty:

Predaj

Bc. Jana Petrovičová
 tel: 034-658 34 01
 fax: 034-658 37 52
 email: petrovicova.pruziny@gmail.com

Technické informácie

Miloslav Horňák
 tel: 0905 249 175
 email: hornak.produkt@gmail.com