



- d priemer drôtu
- D_1 vonkajší priemer pružiny
- L_0 dĺžka pružiny vo voľnom stave
- z celkový počet závitov
- n počet činných závitov
- L_8 dĺžka pružiny v zaťaženom stave
- F_8 sila pružiny v zaťaženom stave
- i pomer vinutia D/d
- c tuhosť pružiny
- /sila pružiny pri stlačení o 1mm/

Tolerancie podľa STN 026002

d	D_1	L_0	z	n	L_8	F_8	C	i	Katalógové číslo
/mm/	/mm/	/mm/	/ks/	/ks/	/mm/	/N/	/N/mm/	-/-	
0,315	1,9	4,4	7,5	5,5	3,10	6,00	4,610	5,0	TL 0315x019x0044
		6,3	10,5	8,5	4,20		2,983		TL 0315x019x0063
		8,7	14,5	12,5	5,80		2,029		TL 0315x019x0087
		12,5	20,5	18,5	8,10		1,371		TL 0315x019x0125
	2,3	5,3	7,5	5,5	3,10	5,14	2,338	6,3	TL 0315x023x0053
		7,7	10,5	8,5	4,30		1,513		TL 0315x023x0077
		10,9	14,5	12,5	5,90		1,029		TL 0315x023x0109
		15,6	20,5	18,5	8,20		0,695		TL 0315x023x0156
	2,8	6,8	7,5	5,5	3,20	4,07	1,132	8,0	TL 0315x028x0068
		10,0	10,5	8,5	4,40		0,733		TL 0315x028x0100
		14,2	14,5	12,5	6,10		0,498		TL 0315x028x0142
		20,6	20,5	18,5	8,50		0,337		TL 0315x028x0206
	3,5	9,4	7,5	5,5	3,30	3,53	0,579	10,0	TL 0315x035x0094
		14,0	10,5	8,5	4,60		0,375		TL 0315x035x0140
		20,1	14,5	12,5	6,30		0,255		TL 0315x035x0201
		29,3	20,5	18,5	8,90		0,172		TL 0315x035x0293
	4,3	13,1	7,5	5,5	3,50	2,84	0,296	12,5	TL 0315x043x0131
		19,8	10,5	8,5	4,90		0,191		TL 0315x043x0198
		28,6	14,5	12,5	6,70		0,130		TL 0315x043x0286
		41,9	20,5	18,5	9,50		0,088		TL 0315x043x0419
	5,4	14,3	7,5	5,5	3,60	1,50	0,141	16,0	TL 0315x054x0143
		21,0	10,5	8,5	5,00		0,091		TL 0315x054x0210
		29,6	14,5	12,5	6,80		0,062		TL 0315x054x0296
		41,6	20,5	18,5	9,60		0,042		TL 0315x054x0416



Ing. Miroslav Škápik – **PRODUKT**
 Jánošíkova 560
 906 32 Jablonica

Kontakty:

Predaj

Bc. Jana Petrovičová
 tel: 034-658 34 01
 fax: 034-658 37 52
 email: petrovicova.pruziny@gmail.com

Technické informácie

Miloslav Horňák
 tel: 0905 249 175

email: hornak.produkt@gmail.com