



- d priemer drôtu
- D_1 vonkajší priemer pružiny
- L_0 dĺžka pružiny vo voľnom stave
- z celkový počet závitov
- n počet činných závitov
- L_8 dĺžka pružiny v zaťaženom stave
- F_8 sila pružiny v zaťaženom stave
- i pomer vinutia D/d
- c tuhosť pružiny
- /sila pružiny pri stlačení o 1mm/

Tolerancie podľa STN 026002

d	D_1	L_0	z	n	L_8	F_8	C	i	Katalógové číslo
/mm/	/mm/	/mm/	/ks/	/ks/	/mm/	/N/	/N/mm/	/-/	
4,0	20,0	34	6,5	4,5	29,3	657	139,760	4,0	TL 4000x200x0340
		45	8,5	6,5	38,2		96,760		TL 4000x200x0450
		56	10,5	8,5	47,1		73,990		TL 4000x200x0560
		75	13,5	11,5	62,9		54,690		TL 4000x200x0750
	24,0	36	6,5	4,5	28,3	549	71,560	5,0	TL 4000x240x0360
		48	8,5	6,5	36,9		49,540		TL 4000x240x0480
		63	10,5	8,5	48,5		37,880		TL 4000x240x0630
		80	13,5	11,5	60,3		28,000		TL 4000x240x0800
	29,0	42	6,5	4,5	29,3	466	36,640	6,3	TL 4000x290x0420
		60	8,5	6,5	41,6		25,360		TL 4000x290x0600
		75	10,5	8,5	51,0		19,400		TL 4000x290x0750
		100	13,5	11,5	67,5		14,340		TL 4000x290x1000
	33,5	53	6,5	4,5	31,6	477	22,300	8,0	TL 4000x335x0530
		71	8,5	6,5	40,0		15,440		TL 4000x335x0710
		90	10,5	8,5	49,6		11,800		TL 4000x335x0900
		120	13,5	11,5	65,2		8,730		TL 4000x335x1200
	44,0	71	6,5	4,5	34,2	328	8,940	10,0	TL 4000x440x0710
		95	8,5	6,5	41,7		6,200		TL 4000x440x0950
		125	10,5	8,5	55,6		4,740		TL 4000x440x1250
		170	13,5	11,5	76,1		3,500		TL 4000x440x1700
	54,0	95	6,5	4,5	38,3	260	4,580	12,5	TL 4000x540x0950
		130	8,5	6,5	47,8		3,170		TL 4000x540x1300
		170	10,5	8,5	63,0		2,420		TL 4000x540x1700
		220	13,5	11,5	75,5		1,800		TL 4000x540x2200



Kontakty:

Predaj

Bc. Jana Petrovičová

tel: 034-658 34 01

fax: 034-658 37 52

email: petrovicova.pruziny@gmail.com

Ing. Miroslav Škápik – **PRODUKT**

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

Technické informácie

Miloslav Horňák

tel: 0905 249 175

email: hornak.produkt@gmail.com