



- d priemer drôtu
- D_1 vonkajší priemer pružiny
- L_0 dĺžka pružiny vo voľnom stave
- z celkový počet závitov
- n počet činných závitov
- L_8 dĺžka pružiny v zaťaženom stave
- F_8 sila pružiny v zaťaženom stave
- i pomer vinutia D/d
- c tuhosť pružiny
- /sila pružiny pri stlačení o 1mm/

Tolerancie podľa STN 026002

d	D_1	L_0	z	n	L_8	F_8	C	i	Katalógové číslo
/mm/	/mm/	/mm/	/ks/	/ks/	/mm/	/N/	/N/mm/	-/	
5,0	25,0	40	6,5	4,5	34,4	980	174,700	4,0	TL 5000x250x0400
		56	8,5	6,5	47,9		120,950		TL 5000x250x0560
		71	10,5	8,5	60,4		92,500		TL 5000x250x0710
		90	13,5	11,5	75,6		68,360		TL 5000x250x0900
	30,0	45	6,5	4,5	35,6	834	89,440	5,0	TL 5000x300x0450
		60	8,5	6,5	46,5		61,920		TL 5000x300x0600
		75	10,5	8,5	57,4		47,350		TL 5000x300x0750
		100	13,5	11,5	76,2		35,000		TL 5000x300x1000
	36,5	53	6,5	4,5	37,4	696	44,710	6,3	TL 5000x365x0530
		71	8,5	6,5	48,5		30,960		TL 5000x365x0710
		90	10,5	8,5	60,5		23,670		TL 5000x365x0900
		120	13,5	11,5	80,2		17,500		TL 5000x365x1200
	45,0	63	6,5	4,5	36,0	588	21,840	8,0	TL 5000x450x0630
		90	8,5	6,5	51,1		15,120		TL 5000x450x0900
		120	10,5	8,5	69,1		11,560		TL 5000x450x1200
		150	13,5	11,5	81,0		8,550		TL 5000x450x1500
	55,0	85	6,5	4,5	41,1	490	11,200	10,0	TL 5000x550x0850
		120	8,5	6,5	56,5		7,740		TL 5000x550x1200
		150	10,5	8,5	67,0		5,920		TL 5000x550x1500
		200	13,5	11,5	88,0		4,380		TL 5000x550x2000
	68,0	110	6,5	4,5	40,0	392	5,600	12,5	TL 5000x680x1100
		160	8,5	6,5	58,0		3,870		TL 5000x680x1600
		200	10,5	8,5	67,0		2,960		TL 5000x680x2000
		280	13,5	11,5	100,0		2,200		TL 5000x680x2800



Ing. Miroslav Škápik – PRODUKT
 Jánošíkova 560
 906 32 Jablonica

Kontakty:

Predaj

Bc. Jana Petrovičová
 tel: 034-658 34 01
 fax: 034-658 37 52
 email: petrovicova.pruziny@gmail.com

Technické informácie

Miloslav Horňák
 tel: 0905 249 175

email: hornak.produkt@gmail.com